

Halter für Easy Rail und Eco Safe Pfosten



Halter für Easy Rail und Eco Safe Pfosten



Diese robuste Aufstellvorrichtung wird mit der Nase über den Schutzplankenpfosten (Easy Rail- oder Eco Safe Pfosten) eingehängt und angelegt. Der Easy Rail Pfosten steht mit der schmalen Seite an der Schutzplanke und der Eco Safe Pfosten steht mit der breiten Seite an der Schutzplanke. Der Überwurfbügel des Halters wird dann mit dem Edelstahl-Knebel verriegelt.

Die Montage erfolgt sekundenschnell!

Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, Ausleger usw. für Verkehrszeichen oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

Bei Rechteckigen Aufnahmen funktioniert der Universalhalter für beide Pfosten nicht. Hier muss angegeben werden, für welchen Schutzplankenpfosten der Halter benötigt wird. (Siehe Folgeseiten)

**Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
Prüfzeugnisse und Standsicherheitsnachweise liegen vor.**

Werkstoff	S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058; Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461 Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²
Ausführung	Wir liefern den Halter für alle gängigen Profile. Sonderprofile oder Änderungen auf Anfrage!
Schutzplankensystem	Der Halter passt für den Easy Rail- und Eco Safe Pfosten, ausgenommen Halter mit rechteckigen Aufnahmen (s.h. Abbildung) Pfostengröße bei beiden 100x60mm.

Ausführungen

Art NR.	Beschreibung	
4150	Halter für Easy Rail und Eco Safe 50 x 50 x 3 für 40 x 40	
4160	Halter für Easy Rail und Eco Safe 60 x 60 x 3 für 50 x 50	
4170	Halter für Easy Rail und Eco Safe 70 x 70 x 3 für 60 x 60	
4175	Halter für Easy Rail und Eco Safe, Doppelpack 70 x 70 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. 60 x 60 oder Ø60 und 40 x 40	
4190	Halter für Easy Rail und Eco Safe 90 x 90 x 5 für Ø76	