

**Halter für Eco-Safe Pfosten (nur bei rechteckigen Aufnahmen)**



Halter für Easy Rail und Eco Safe Pfosten



Eco Safe Pfosten

Diese robuste Aufstellvorrichtung wird mit der Nase über den Schutzplankenpfosten (Eco Safe Pfosten) eingehängt und angelegt. Der Eco Safe Pfosten steht mit der schmalen Seite an der Schutzplanke. Der Überwurfbügel des Halters wird dann mit dem Edelstahl-Knebel verriegelt.

**Die Montage erfolgt sekundenschnell!**

Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, Ausleger usw. für Verkehrszeichen oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

**Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen  
Prüfzeugnisse und Standsicherheitsnachweise liegen vor.**

<b>Werkstoff</b>	S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058; Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461 <b>Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m<sup>2</sup></b>
<b>Ausführung</b>	Wir liefern den Halter für alle gängigen Profile. Sonderprofile oder Änderungen auf Anfrage!
<b>Schutzplankensystem</b>	Der Halter passt für den Eco Safe Pfosten (s.h. Abbildung) Pfostengröße: 100x60mm

## Ausführungen

Art NR.	Beschreibung	
4163ES	<b>Halter für Eco Safe</b> 60 x 50 x 4 f. Dambachprofil 45 x 40	
4172ES	<b>Halter für Eco Safe, Doppelpack</b> 70 x 70 x 3 mit 60 x 50 x 4 f. 60 x 60 oder Ø60 und Dambachprofil 45 x 40	