

**NORTHEIMER
VERKEHRSTECHNIK**

...die bessere Lösung!



**VERKEHRS- UND
BEOBACHTUNGSSPIEGEL**

Verkehrsspiegel

DIAMOND Verkehrsspiegel

Der DIAMOND mit seinem brillanten Spiegelbild ist so ungewöhnlich robust und langlebig, dass Sie auf jeden einzelnen Spiegel eine Funktionsgarantie von zehn Jahren erhalten! Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden: Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Überwachen von Produktionsprozessen. Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus SEKURIT-Sicherheitsglas.

- Schlag- und stoßfest
- Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung)
- Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen
- Reflektierender rot-weißer Blickfangrand
- Zusätzlich ausrüstbar mit einer thermostatisch gesteuerten elektrischen Heizung
- Die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm (Schelle für 108 mm oder Bandschellenadapter gegen Aufpreis).

Ausführungen ohne Heizung

- Artikel 240.15.611 DIAMOND 1 400 x 600 mm
- Artikel 240.19.897 DIAMOND 2 600 x 800 mm
- Artikel 240.17.387 DIAMOND 3 800 x 1000 mm

Ausführungen mit Heizung

- Artikel 240.15.372 DIAMOND 1 15 W 400 x 600 mm
- Artikel 240.16.854 DIAMOND 2 30 W 600 x 800 mm
- Artikel 240.17.948 DIAMOND 3 45 W 800 x 1000 mm



DIAMOND Zubehör

Ausführungen

- Artikel 245.12.536 Thermostat, spritzwassergeschützt
- Artikel 245.11.059 Adapter für Bandschellenbefestigung
- Artikel 245.17.933 Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm (für DIAMOND 1 + 2)
- Artikel 245.11.151 Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm (für DIAMOND 3)



Diamond 1+2



Diamond 3

Verkehrsspiegel

EUCRYL Verkehrsspiegel

Verkehrs- und Beobachtungsspiegel für außen und innen mit brillanter optischer Qualität. Die gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche besteht aus stoßfestem Acryl. Kunststoffspiegel sichern Verkehr an unübersichtlichen Stellen. Sie werden dort eingesetzt, wo sehr hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden. Auf Wunsch ist ein Adapter zur Spiegelbefestigung an Rohren mit 60 mm lieferbar.

- Vier Größen in quadratischer Form, zwei Größen in runder Form
- Der UV-stabile Kunststoffrahmen ist korrosionsfrei und wetterbeständig.
- Die roten Flächen des Blickfangrandes reflektieren
- Federleicht
- Montagefertig – zum direkten Anbringen
- Befestigen des Spiegels in jeder Stellung durch die mitgelieferte korrosionsgeschützte Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm

Ausführungen

- Artikel 243.10.847** EUCRYL 1 400 x 600 mm
- Artikel 243.12.742** EUCRYL 2 600 x 800 mm
- Artikel 240.10.178** EUCRYL 3 800 x 1000 mm
- Artikel 243.25.569** EUCRYL 4 1000 x 1200 mm

Ausführungen

- Artikel 243.10.158** EUCRYL 600 600 mm Ø
- Artikel 243.12.563** EUCRYL 800 800 mm Ø
- Artikel 245.18.573** Adapter für 60er Rohr



Verkehrsspiegel

DURABEL Verkehrsspiegel

Robuster, unzerbrechlicher Verkehrsspiegel aus Edelstahl zur Überwachung unübersichtlicher Stellen. Auch unter aggressiven Umweltbedingungen einsetzbar: z. B. Hitze, laugen- oder verdünnungshaltiger Luft. Durch den wärmeleitfähigen Edelstahl beschlägt der DURABEL weniger als übliche Verkehrsspiegel. Die Brillanz bleibt viele Jahre erhalten. Mit rot-weiß reflektierendem Blickfangrand.

Der Spiegel wird Montagefertig geliefert. Die verstellbare Schelle (76 mm Ø) ermöglicht das Befestigen des Spiegels im gewünschten Winkel.

- Aus Edelstahl
- Extrem robust und langlebig
- Sehr temperaturbeständig
- Geringes Beschlagrisiko
- Resistent gegen Chemikalien
- Rand rot-weiß reflektierend

Ausführungen Spiegel komplett mit Befestigungsschellen

- Artikel 242.12.680 DURABEL 1 400 x 600 mm
- Artikel 242.11.505 DURABEL 2 600 x 800 mm
- Artikel 242.10.092 DRUABEL 3 800 x 1000 mm



Verkehrsspiegel

DURABEL Ice-Free Verkehrsspiegel

Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrsspiegel aus Edelstahl. Besonders geeignet für Orte ohne Stromquelle oder mit wechselhaften Witterungsbedingungen.

Der DURABEL Ice-Free kombiniert die bewährte Spiegelfront des DURABEL Edelstahlspiegels mit einem neuen, thermoaktiven Gel. Dieses regelt die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert. Die Rückwand aus schlagfestem, UV-beständigen Kunststoff schützt die patentierten Thermoschichten.

Universal-Schelle für Pfosten 60–90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung. (Kein Adapter mehr nötig.)

- Robust und unzerbrechlich
- Besonders geeignet für Orte mit widrigen Witterungsbedingungen
- Selbst bei unter -20°C klare Sicht
- Keine Stromzufuhr erforderlich
- Rot-weiß reflektierender Blickfangrand
- Spiegel aus Edelstahl

Ausführungen

Artikel 242.14.389 DURABEL Ice-Free 2 600 x 800 mm

Artikel 242.15.533 DURABEL Ice-Free 3 800 x 1000 mm



DURABEL Ice-Free ECO Verkehrsspiegel

Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrsspiegel mit Spiegelblende aus Edelstahl. Weißer, witterungsbeständiger Kunststoffrahmen mit roten Reflexstreifen. Besonders geeignet für Orte ohne Stromquelle oder wechselhaften Witterungsbeständen. Der DURABEL IceFree ECO ergänzt den DURABEL ECO mit dem bewährten thermoaktiven Gelkissen. Dieses regelt die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert. Ergebnis ist ein kostengünstiger, beschlagsfreier Spiegel. Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung. (Kein Adapter mehr nötig.)

- Beschlags- und vereisungsfrei
- Selbst bei unter -20°C klare Sicht
- Keine Stromzufuhr erforderlich
- Spiegelblende aus langlebigem Edelstahl
- 5 Jahre Garantie



Ausführungen **komplett mit Befestigungsschellen**

Artikel 242.24.151 DURABEL Ice-Free ECO 450 x 600 mm

Artikel 242.27.488 DURABEL Ice-Free ECO 600 x 800 mm

Zubehör

Für alle **DIAMOND, DURABEL und EUCRYL Spiegel**

Wandarm

- Größe: 400 x 500 mm
- Für senkrechte Flächen
- Spiegel Quer- sowie Hochformat montierbar
- Für Schelle 76 mm Ø
- Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm



Ausführung

Artikel 245.10.893 Wandarm

Mauer- und Deckenpfosten

- Waagerechte Flächen (Mauer, Decke, ...)
- Für Schelle 76 mm Ø
- Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm



Ausführungen

Artikel 245.10.251 Höhe: 800 mm für Spiegel 1 und 2

Artikel 245.12.944 Höhe: 1200 mm für Spiegelgröße 3

Gabelaufsatz

Zur gleichzeitigen Befestigung von zwei Spiegeln. Der Aufsatz wird durch ein angeschweißtes 90er-Rohrstück am Ende eines 76er-Rohrpfostens verschraubt (auch möglich bei Wandarm oder Mauerpfosten).

Ausführungen für Schelle 76 mm Ø

Artikel 245.11.264 540 x 650 mm, Spiegelgröße 1

Artikel 245.11.466 540 x 850 mm, Spiegelgröße 2 und 3



Rohrpfosten

- Zum dauerhaften Befestigen
 - Stahlrohr 76 mm Ø
 - 2,5 mm Wandstärke, feuerverzinkt, mit Kunststoffklappe
 - Zum Einbetonieren (mit Erdanker)
- Ausführungen**
- Artikel 310.13.098** 3000 mm
 - Artikel 310.11.268** 3500 mm
 - Artikel 310.11.638** 4000 mm



Universal-Bandschellenadapter

- Zur Befestigung an Pfosten mit verschiedenen Durchmessern
 - Einfache Montage mittels Schlauchschellen (Pfosten) und 76er-Schelle (Spiegel)
- Ausführung**
- Artikel 245.24.594** 300 x 100 mm



