

NORTHEIMER VERKEHRSTECHNIK

...die bessere Lösung!



ÖLBINDEMITTEL

Ölbinder

Öl-Ex – eine breite Palette für den Einsatz bei Verschmutzungen durch Öle aller Art. Unsere Öl- und Chemikalienbindemittel verfügen über eine besonders hohe Aufsaugleistung und bestehen primär aus Polyurethan-Werkstoffen. Je nach Produkt und Typ können sie sowohl auf Gewässern als auch auf Böden und Straßen zur Schadensbekämpfung eingesetzt werden. Öl-Ex-Produkte haben sich bei Kommunen, Feuerwehren, Bundeswehr, Industriebetrieben, Umweltschutzeinrichtungen etc. seit langem bewährt.

„Öl-EX 82“ Typ I, II und III/SF, R

Das Allround-Öl- und Chemikalienbindemittel „Öl-EX 82“ ist universell einsetzbar in Industrie, Gewässern, auf Straßen und sonstigen Verkehrsflächen. Die Öl-Aufsaugleistung wird kaum durch eventuell vorhandenes Wasser reduziert und beträgt somit praktisch 100 %. Folglich überzeugt das Preis-Leistungsverhältnis.

- ☐ Halbschweres Granulat
- ☐ Hervorragend schwimmfähig
- ☐ Bestens geeignet für Böden und Gewässer

Artikel 101 210 ☐ 40 Liter, ca. 12 kg im PE-Sack
 ☐ 36 Sack je Palette



„Öl-EX-Allwetter“ Typ III/R

Das Öl- und Chemikalienbindemittel für Straßen und andere Verkehrsflächen. Leistungsstark bei Regen und Nässe. Nimmt Öl sekundenschnell auf, lässt Wasser kompromisslos zurück. Die Öl-Aufsaugleistung wird kaum durch eventuell vorhandenes Wasser reduziert und beträgt somit praktisch 100 %. Folglich überzeugt das Preis-Leistungsverhältnis.

- ☐ Mittelschwerer Öl- und Chemikalienbinder
- ☐ Hohe Rutschfestigkeit
- ☐ Wasserabweisend
- ☐ Saugt sekundenschnell auf
- ☐ Autobahnen, Straßen, sonstige Verkehrsflächen
- ☐ Z. B. für Entsorgungs- oder Baufirmen

Artikel 101 420 ☐ 40 Liter, ca. 11 kg im PE-Sack
 ☐ 36 Sack je Palette



„Öl-EX hart“ Typ 3/R

- ☐ Schwerer Öl- und Chemikalienbinder
- ☐ Für Industrie, Gewerbe und Haushalt
- ☐ Für Böden, Straßen und sonstige Verkehrsflächen

Artikel 101 250 ☐ 16 Liter, ca. 24 kg im PE-Ventilsack
 ☐ 42 Sack je Palette



Ölbindemittel

„Öl-EX Würfel“ Typ I und II/SF

- ☐ Für den Langzeiteinsatz
- ☐ Hohes Saugvermögen
- ☐ 50 mm Kantenlänge
- ☐ Für Großgewässer, Hafenbecken, Kläranlagen
- ☐ Für die Industrie

- Artikel 101 240**
- ☐ 45 Liter, ca. 10 kg im PE-Sack
 - ☐ 20 Sack je Palette



„Absodan Plus“ Typ III/R

Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Mit seiner feinen Körnung dringt Absodan Plus in kleine Risse und Vertiefungen ein. Optimale Rutschfestigkeit wird auch bei voller Sättigung des Granulates erreicht. Absodan Plus ist für Absorptionsaufgaben sehr geeignet, wo großer Kontakt mit der Oberfläche und schnelle Absorption gefordert wird, z. B. auf Verkehrsflächen.

Korngröße 0,5–3 mm, hohes Aufnahmevermögen, staubarm, leicht aufzufegen, rutschfest, nicht brennbar, chemisch inaktiv, Vielzweckbinder, bindet Öle, Säuren, Laugen usw.

- Artikel 270556**
- ☐ Absodan Plus / PE-Tragesack / 18 Liter / ca. 10 kg / Schüttgewicht ca. 525 g/Liter
 - ☐ Korngröße 0,5–1 mm
 - ☐ Aufnahme Heizöl EL je Sack ca. 8 Liter
- Artikel 270551**
- ☐ Absodan Plus / PE-Sack / 40 Liter / ca. 20 kg / Schüttgewicht ca. 525 g/Liter
 - ☐ Korngröße 0,5–1 mm
 - ☐ Aufnahme Heizöl EL je Sack ca. 16 Liter
- Artikel 270557**
- ☐ Absodan Universal / PE-Sack 36 Liter / ca. 20 kg / Schüttgewicht ca. 545 g/Liter
 - ☐ Korngröße 1–3 mm
 - ☐ Aufnahme Heizöl EL je Sack ca. 15 Liter



